

一般式壓力錶



E-mail: sales@jilgauges.com

Tel.: +886-5-261-5755

830D

ABS 外殼



標準功能

適用範圍

- 適用於不會堵塞進氣口或腐蝕黃銅接頭的流體介質。

適用範圍

- 各種壓力快速轉換
- 水泵
- 噴漆器
- 調壓器
- 過濾器
- 壓縮機

壓力錶零件說明

- ABS 外殼(黑色)
- 嵌入式壓克力鏡面
- 黑色塗漆的鋁製指針
- 鋁質錶盤
- 磷青銅巴登管
- 銅合金機芯
- 黃銅接頭
- 接頭螺牙種類: NPT/BSP/BSPT

可選功能

直徑	40mm(1.5")	50mm(2")	63mm(2.5")	75mm(3")	100mm(4")
範圍	真空 4000 psi	真空 8000 psi	真空 8000 psi	真空 8000 psi	真空 8000 psi
準確性	± 2.5%	± 2.5%	± 1.6%	± 1.6%	± 1.6%
直徑尺寸 150 & 160mm 可製作					

直徑	40mm(1.5")	50mm(2")	63mm(2.5")	75mm(3")	100mm(4")
徑向	✓	✓	✓	✓	✓
軸向	✓	✓	✓		