MANÓMETRO LLENADO LÍQUIDO

JIL gauges

E-mail: sales@jilgauges.com
Tel.: +886-5-233-5069

L220L

Caja acero inoxidable
Interior latón

Aplicación

- Medición de presión de medios gaseosos y líquidos que no atacan las partes húmedas de aleación de cobre
- Condiciones de exterior y ambientales
- Sistemas de proceso
- Compresores
- Bombas
- Equipos combustibles
- Lavadoras de presión
- Equipos hidráulicos

Descripción básica

- Caja de acero inoxidable
- Anillo de fricción de acero inoxidable
- Tubo de Bourdon de bronce de fósforo
- Interior, enchufe y conector de latón
- Puntero de aluminio acabado negro
- Dial de aluminio
- Tipos de sellado: NPT, BSPP, y BSPT
- Diseños personalizados disponibles a pedido

Características estándar

Tamaño Dia.	40mm(1.5")	50mm(2")	63mm(2.5")	100mm(4")
Rango	Vacío ↓ 4000 psi	Vacío ↓ 10000 psi	Vacío ↓ 15000 psi	Vacío ↓ 6000 psi
Exactitud	± 2.5%	± 2.5%	± 1.6%	± 1.0%

Características opcionales

Tamaño Dia.	40mm(1.5")	50mm(2")	63mm(2.5")	100mm(4")
Inferior			✓	✓
Centro posterior			✓	
Inferior posterior			✓	✓

© 2015 JIL Gauges, todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones con o sin previo aviso con el fin de mantener y mejorar la calidad.