

不鏽鋼充油式壓力錶



E-mail: sales@jilgauges.com

Tel.: +886-5-261-5755

L300L

不鏽鋼外殼/
不鏽鋼接頭



標準功能

適用範圍

- 適用於不會侵蝕不鏽鋼的氣態與液態介質中的壓力測定。
- 室外環境條件
- 加工系統
- 油壓設備
- 壓縮機
- 高壓清洗機
- 幫浦
- 液壓設備

壓力錶零件說明

- 不鏽鋼外殼
- 不鏽鋼罩圈
- 不鏽鋼巴登管
- 內部為不鏽鋼結構，如悶頭與接頭
- 黑色塗漆之鋁製指針
- 鋁製錶盤
- 接頭螺牙種類: NPT, BSPP, BSPT
- 可根據客戶要求設計

可選功能

直徑	40mm(1.5")	50mm(2")	63mm(2.5")	75mm(3")	100mm(4")
範圍	真空 4000 psi	真空 8000psi	真空 8000 psi	真空 8000 psi	真空 8000 psi
準確性	± 2.5%	± 1.6%	± 1.6%	± 1.6%	±1.0%

直徑	40mm(1.5")	50mm(2")	63mm(2.5")	75mm(3")	100mm(4")
徑向	✓	✓	✓	✓	✓
軸向	✓	✓	✓	✓	✓
偏心			✓	✓	✓