MANÓMETRO LLENADO LÍQUIDO

E-mail: sales@jilgauges.com
Tel.: +886-5-233-5069

L310L

Caja acero inoxidable
Interior acero inoxidable

Aplicación

- Medición de presión de medios gaseosos y líquidos que no atacan las partes húmedas de acero inoxidable (SS316)
- Condiciones de exterior y ambientales
- Sistemas de proceso
- Compresores
- Bombas
- Equipos combustibles
- Lavadoras de presión
- Equipos hidráulicos

Descripción básica

- Caja de acero inoxidable
- Anillo bayoneta de acero inoxidable
- Tubo de Bourdon acero inoxidable (SS316)
- Interior, enchufe y conector de acero inoxidable (SS316)
- Puntero de aluminio acabado negro
- Dial de aluminio
- Tipos de sellado: NPT, BSPP, y BSPT
- Diseños personalizados disponibles a pedido

Características Estándar

Tamaño Dia.	50mm(2")	63mm(2.5")	100mm(4")	150mm(6")
Rango	Vacuum ~ 10000 psi	Vacuum ~ 15000 psi	Vacuum ~ 15000 psi	Vacuum ~ 15000 psi
Exactitud	± 2.0%	± 1.6%	± 1.0%	± 1.0%

Características opcionales

Tamaño Dia.	50mm(2")	63mm(2.5")	100mm(4")	150mm(6")
Inferior	✓	✓	✓	✓
Centro posterior		✓		
Inferior posterior		✓	✓	✓

© 2015 JIL Gauges, todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones con o sin previo aviso con el fin de mantener y mejorar la calidad.